

K-PROOF® PUNTI DI FORZA



Pietra naturale



Trattamento esclusivo e certificato
Made in Italy



Idoneo al contatto con gli alimenti



Alta resistenza alle macchie alimentari
(olio, limone, vino, aceto, caffè, etc.)



Facile pulizia e manutenzione
con detergenti neutri



Alta resistenza agli sbalzi termici



Alta resistenza all'urto



Alta resistenza ai graffi

KProof®



IT
1/22

KProof®

Natural by choice

CURA E
MANTENIMENTO





MARMOTEX
PIETRA NATURALE

■ Il top in vera ed autentica pietra naturale

K-PROOF® è il top cucina in vera pietra naturale che garantisce la massima igiene ed anassorbienza. È altamente resistente alle macchie alimentari (quali ad esempio caffè, vino, limone, aceto, olio, ect.), ai graffi ed agli sbalzi termici. Tutte queste qualità rendono il piano in pietra naturale **K-PROOF®** unico nel suo genere.

■ Pulizia quotidiana

Per la pulizia ordinaria del piano cucina **K-PROOF®** è sufficiente utilizzare acqua calda ed un panno in microfibra o spugnetta non abrasiva, fino alla rimozione della macchia, quindi asciugare con un panno morbido.

■ Pulizia macchie difficili

Si consiglia una pulizia ordinaria e quotidiana del piano al fine di evitare la formazione di macchie difficili.

Per la pulizia straordinaria del piano **K-PROOF®**, come macchie generate da residui alimentari di grassi o di altro tipo, Marmotex ha elaborato **K-NEAT®**, un prodotto specifico per preservarne igiene e bellezza.

In mancanza di **K-NEAT®**, si possono utilizzare detergenti sgrassanti/disinfettanti neutri e non aggressivi, trattando preventivamente una piccola parte del piano in modo da verificarne l'efficacia. Lasciare agire il prodotto massimo 2 minuti e quindi risciacquare abbondantemente con acqua pulita. Si raccomanda comunque sempre una pulizia preventiva con acqua calda ed un panno morbido. Il non corretto risciacquo può causare la formazione di aloni e patine sul piano.



■ Macchie di calcare

Utilizzare un detergente scioglicalcare non corrosivo a base di aceto (tipo Aquam), trattando preventivamente una piccola parte del piano in modo da verificarne l'efficacia. Lasciare agire il prodotto massimo 2 minuti. Risciacquare abbondantemente con acqua tiepida ed asciugare con un panno morbido.

■ Residui di silicone o stucco da installazione

Si raccomanda di rimuovere questi elementi subito dopo l'installazione utilizzando spatole in gomma.

NON UTILIZZARE oggetti appuntiti e/o abrasivi perchè possono danneggiare o graffiare la superficie del piano **K-PROOF®**

■ Da evitare ⚠

Mai utilizzare:

- Candeggina, prodotti fortemente alcalini come la soda caustica e sostanze corrosive;
- Scioglicalcare corrosivi/concentrati;
- Prodotti a base solvente come acetone; acqua ragia e diluenti;
- Prodotti ceranti o altri additivi lucidanti.

Leggere sempre attentamente le avvertenze prima di utilizzare qualsiasi prodotto: l'uso scorretto potrebbe intaccare il trattamento.

La cura di **K-PROOF®** è semplice. Se hai dubbi o particolari necessità siamo a tua completa disposizione per tutte le informazioni necessarie.

customercare@k-proof.it